

# 74 06 250 T

## Кусачки боковые особой мощности со страховочным креплением



- Ось шарнира прикована для самых высоких продолжительных нагрузок
- оптимальны для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты

### Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Клещи	хромированная
Ручки	
Головка	
Форма	0
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm	4,6
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø mm	3,5
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	3,0
Длина mm	250
Вес нетто g	475

Возможны технические изменения и ошибки